

Removedor de Cimentos e Rejuntas

1. Dados do Produto

Limpador ácido desincrustante desenvolvido para remoção de sujidades pesadas geradas no decorrer de obras e reformas, como: resíduos de cimentos, resíduos de rejuntas, argamassas e gessos. Também possui ação na remoção de sujidades inorgânicas como: terra, fuligens, óxidos, calcários e ferrugem. O Removedor de Cimento e Rejunte é indicado para superfícies laváveis como: pisos cerâmicos, cotto/lajotas, ardósia, pedras rústicas, azulejos.

Composição Química: Ácido Clorídrico, Tensoativo Não Iônico, Coadjuvante e Veículo.

Validade: 24 meses



2. Propriedades Físico-Químicas

Aspecto	Líquido limpo
Cor	Incolor a levemente amarelo
Odor	Característico
pH	0 – 2,0
Densidade (g/cm ³)	1,050 – 1,070

3. Modo de Usar

Limpeza pesada: Diluir 1 parte do produto para 1 partes de água.

Limpeza Média: Diluir 1 parte do produto para 5 partes de água.

Limpeza Leve: Diluir 1 parte do produto para 10 partes de água. Espalhe o produto diluído sobre a superfície com auxílio de escovão, vassoura ou fibra de limpeza, deixe agir de 5 a 10 minutos, sem deixar o produto secar. Esfregar e enxaguar para remoção dos resíduos. Se necessário, repita a operação.

Advertências: Em caso de rejunte, aguardar no mínimo 72 horas como tempo de cura antes de fazer a remoção do excesso de rejunte. NÃO UTILIZAR EM: Mármore, granitos, pisos cimentícios, pastilhas vitrificadas e metais em geral.

4. Propriedades

- Remove argamassas, rejuntas, cimento e gessos
- Ação decapante e desincrustante
- Ideal para pisos encardidos com terra
- Não agreda as superfícies

5. Embalagem

- Frasco: 12X1L

6. Anvisa

Produto Registrado na Anvisa nº 315120024.

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com